

**Zur FL MGUARD Installation für die VPN-Kopplung über „RemoteService24“**  
(bitte für jeden FL MGUARD getrennt ausfüllen)

1. Der FL MGUARD kann in drei Modi betrieben werden: Stealth-, Multi-Stealth- und Routermodus. Im Stealthmodus ist nur EIN Host hinter dem mGuard angeschlossen, im Multi-Stealth- und Routermodus ein Netzwerk.

**Stealthmodus:**

Feste IP Adresse des PCs: .....

DHCP, bitte Netzwerk angeben: .....

**Multi-Stealthmodus:**

Management IP-Adresse: .....Netzmaske: .....Gateway: .....

**Routermodus**

Externes Netz des mGuards

Internes Netz

Feste IP-Adresse: .....

IP-Adresse: .....

Netzmaske: .....

Netzmaske: .....

Defaultgateway: .....

DNS-Server: .....

DHCP, bitte Netzwerk angeben: .....

2. Falls der FL MGUARD im Router-Modus betrieben wird und IP-Adressen, die hinter ihm liegen weiterhin vom LAN aus erreichbar sein sollen, müssen diese per 1:1 NAT übersetzt werden. Tragen Sie hier die zu übersetzenden Adressen ein.

**Zu übersetzende IP Adressen bzw. Netzbereich**

.....

3. Falls die Verbindung ins Internet über ein Gateway hergestellt wird, müssen die UDP Ports 500 und 4500 für **ausgehenden** IPSec-Verkehr geöffnet sein.

Verbindung über Gateway (Gateway wird per DHCP bezogen oder oben eingetragen)

Verbindung über Proxyserver, IP-Adresse/Port Proxy: .....

Username: .....

Passwort: .....

4. Bitte nennen Sie uns einen Ansprechpartner, der für die Installation zuständig ist.

Name	Telefon	E-Mail
.....	.....	.....